

# 片手で締める緩める Boa®システム安全靴

最高の耐滑性とクッション性を実現した PRMシリーズとBoaシステムが融合。

**NEW** PRM230Boa

**BOA®**

**FIT TO GO  
FURTHER.™**



# 片手で締める緩めるBoa®システム安全靴

最高の耐滑性とクッション性を実現したPRMシリーズとBoaシステムが融合。

NEW

## PRM230Boa

規格: JIS T8101 革製S種E・F合格  
先芯: 新ワイド樹脂  
甲被: 牛クロム革(ソフト型押)  
中敷: プレミアムインソール(抗菌・防臭)  
靴底: 発泡ポリウレタン2層底  
標準高さ: 245mm  
標準重量: 1,130g/足

サイズ(EEE)	コード	標準価格
23.5~28cm	15300018	30,800円
29~30cm*	15300019	43,200円

※受注生産



◀PRMシリーズの特徴はこちらから動画でもご覧いただけます。



Boaシステムでグローブを外すことなくすぐにカンタン調整。

Boa®は、Boa Technology Inc. の登録商標です。


微細な調節が可能なダイヤルと、強力で軽量なレース、低摩擦設計のガイドの3つの統合された要素で構成されたBoaシステム採用。ダイヤルを回すことでカンタンにフィット感を調整できるため、グローブを外すことなく片手でも操作可能です。



ダイヤルを押し込んでロック。右に回して好みのフィット感までレースを締め付け。引き上げることでロックが解除され、レースを解放できます。



7本束ねたステンレス鋼製ワイヤーをさらに7本束ね、計49本で構成された、しなやかで堅牢なレース。



BOA®

全方向に滑りにくい  
最高レベルの耐滑性

最高レベルの耐滑性を誇り  
耐久性にも優れる新型ソール。

耐滑レベル区分5を実現



優れたクッション性の  
プレミアムインソール

足裏構造に合わせて  
設計された立体インソール。



フィット性の高い木型設計

衝撃を吸収する踵形状

つまずき防止設計

新ワイド樹脂先芯

Boaシステムのダイヤルおよびレースは、それらが搭載されている製品の製品寿命期間において保証されます。詳しくは、BoaFit.comへ

**M** ミドリ安全株式会社  
ミドリ安全 本社/東京都渋谷区広尾 5-4-3 〒150-8455  
電話/03-3442-8293

お申し込み・お問い合わせは

ホームページ midori-fw.jp

通販サイト midori-anzen.com

●印刷の関係で実際の商品と色が多少異なって見える場合があります。●標準高さ、標準重量は26cmの平均値です。●カタログに記載の仕様・価格及びデザイン等は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には必ず箱などに記載の「注意書き」をお読みください。●このカタログの記載内容は2018年6月現在のものです。B300607-1 3K